

Motore Diesel FPT 1500 giri/min - raffreddamento a liquido - silenziati
predisposizione avviamento automatico
FPT Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled - silenced
foreseen for automatic starting



		Sincrono Synchronous						
Tipo Type		MG 143 S-I	MG 176 S-I	MG 220 S-I	MG 275 S-I	MG 330 S-I	MG 440 S-I	MG 550 S-I
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	143 kVA	176 kVA	220 kVA	275 kVA	330 kVA	440 kVA	550 kVA	
	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	47,6 kVA	58,6 kVA	73,3 kVA	91,6 kVA	110 kVA	146,6 kVA	167 kVA	
	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Fattore di Potenza Power Factor		Cos φ 0,8						

GENERATORE CA
AC GENERATOR

Tipo Type		FPT NEF 67 TM4	FPT NEF 67 TM4	FPT NEF 67 TM7	FPT NEF 67 TE8W	FPT CURSOR 10 TEID	FPT CURSOR 13 TE3A	FPT CURSOR 13 TE7
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	6 cyl.	6 cyl.	6 cyl.	6 cyl.	6 cyl.	6 cyl.	6 cyl.	6 cyl.
	6700 cm ³	6700 cm ³	6700 cm ³	6700 cm ³	10300 cm ³	12900 cm ³	12900 cm ³	12900 cm ³
	224 hp	224 hp	263,8 hp	320 hp	394 hp	525,8 hp	525,8 hp	623,6 hp
Cons. Carburante 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	(165 kW/m)	(165 kW/m)	(194 kW/m)	(238,5 kW/m)	(290 kW/m)	(387 kW/m)	(387 kW/m)	(459 kW/m)

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE
FEATURES

		Manuale - Manual					
Avviamento Starting System		Manuale - Manual					
	Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	230 lt	230 lt	420 lt	420 lt	420 lt	420 lt
Cons. Carburante 75% del carico Fuel Consumption @ 75%		29,4 lt/h	37,3 lt/h	38,8 lt/h	53,7 lt/h	70,4 lt/h	80,2 lt/h
	Cons. Carburante 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	3400	3400	3900	4250	4250	4250
Dimensioni Dimensions	Wmm	1100	1100	1300	1600	1600	1600
	Hmm	1820	1820	2000	2450	2450	2450
Peso a vuoto Dry Weight		1850 kg	1945 kg	2760 kg	3550 kg	3620 kg	4400 kg
	Potenza Acustica Noise Level	95 Lwa	95 Lwa	98 Lwa	98 Lwa	98 Lwa	98 Lwa



MG 143 S-I



MG 220 S-I

Tutti i nostri prodotti sono di classe H, IP 23, isolati e testati a temperatura ambiente di 40°C ad una altitudine di 1000m
 All our products are Class H, IP 23, insulated and tested at 40°C ambient temperature at an altitude of 1000m

PER TUTTI I MODELLI
FOR ALL MODELS

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD FEATURES

- Logica con display digitale e protezione motore
Controller with digital display and engine protection system
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
Automatic voltage regulator (AVR)
- Morsetteria per il prelievo potenza trifase
Three-phase output terminal board
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Remoto control operation
Fitted for AMF-ATS or Remote control operation
- Predisposizione per funzionamento con cariche batterie
Fitted for battery charger operation
- Galleggiante livello gasolio / Fuel level indicator float
- Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button
- Ganci di sollevamento / Lifting eyes
- Passaggio forche / Fork lift, pockets
- Marmitta silenziata / Silenced muffler
- Liquidi di primo riempimento / Initial filling of fluids
- Batteria d'avviamento / Starting battery

OPZIONI
(da specificare all'ordine)
OPTIONS
(available as factory options)

- Versioni con tensioni diverse / Versions with different voltages
- Versione 60Hz / 60Hz version
- Scaldiglia motore / Engine heater
- Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler
- Sistema di rabbocco automatico / Automatic refill system
- Yasca di raccolta liquidi / Bundled tank
- Relè e-o modulo differenziale / Relay and-or differential module
- Valvola a tre vie / Three-way valve
- Quadro prese composto da:
1 presa trifase CEE 400V - 125A - 2 prese trifase CEE 400V - 63A
2 prese trifase CEE 400V - 32A - 1 presa monofase CEE 230V - 32A
2 prese monofase CEE 230V - 16A
- Protezioni termiche
Three-phase and single-phase socket panel with:
1 x 400V - 125A IEC three-phase sockets - 2 x 400V - 63A IEC three-phase sockets
2 x 400V - 32A IEC three-phase sockets - 1 x 230V - 32A IEC single-phase socket
2 x 230V - 16A IEC single-phase sockets
- Thermal protections
- Kit GSM / GSM kit
- Trasmittitore pressione olio / Oil pressure sender
- Trasmittitore temperatura motore / Engine temperature sender
- Versione aperta / Open version
- Quadro di commutazione rete-gruppo (ATS)
Change over mains-unit (ATS)
- Caricabatterie / Battery charger
- Comando a distanza / Remote Control

ACCESSORI
ACCESSORIES

