



- Aspiratore alimentato ad aria compressa.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni per un utilizzo intensivo
- Aspiratore per polvere e solidi ideale per pulizie generiche.

TIPOLOGIA	PN
PRODOTTO	S PN ATEX 2-22 – S PN MAXI ATEX 2-22
MATERIALE ASPIRATO	Polvere e liquidi
MOTORE	Venturi
MARCATURA	II 3G Ex h IIB T6 (T85°C) Gc II 3D Ex h IIIC T60°C Dc
ZONA	Zona 20/22
PRESSIONE DI UTILIZZO	4 – 6 Bar
CONSUMO D'ARIA	1500 l/min
PORTATA D'ARIA	380 m3/h
DEPRESSIONE A 4 BAR	280 mBar
DEPRESSIONE A 6 BAR	380 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type B Tangenziale - 60 mm
DIMENSIONI	80x60 h115 cm / 80x60 h 125cm
PESO	64 Kg
CAPACITÀ	50 L
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia Classe M
SUPERFICIE FILTRANTE	13.000 cm2 - 18.000 cm2
PULIZIA FILTRO	Scuotitore Semiautomatico Pneu-meccanico
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	90X70X150 CM	-
PALLET	1	90X70X160 CM	80/90 KG



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM