

# CRICCHI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE TRANSMISSION JACK

## SERIE AD UN PISTONE ED A DUE PISTONI PORTANTI ONE PISTON AND TWO PISTONS RANGE

Questi sollevatori idraulici sono stati studiati e realizzati per l'uso in fosse o sotto-ponti sollevatori, per rimuovere ed installare motori, cambi ed elementi pesanti dei veicoli. Struttura solida e robusta, appoggiata su quattro ruote piroettanti garantiscono estrema stabilità in tutte le posizioni di lavoro ed un'ottima praticità.

Tutti i modelli vengono forniti l'apposita forca di sostegno.

*Those jacks are designed and manufactured for the use in pit or under two or four post lift, to remove and install engine, gearboxes and heavy parts of the vehicles.*

*Solid strong structure, on four wheels, guarantee stability in all the correct operating position.*

*All the models are supplied with the suitable plates.*

Tipo Type	Portata Capacity TON.	A	B	C	D	E	Peso Weight KG.
F.10	0,3	1150	850	2000	350	500	28
F.13	0,6	1150	850	2000	370	500	35
F.15	1	1200	850	2050	490	580	50
F.25	1,5	1200	850	2050	490	580	55
F.50 a due pistoni/two pistons	1,5	1000	960	1960	600	760	70

