

SERIE ELETTROIDRAULICA CON PISTONE AUSILIARIO  
MOTOR DRIVEN RANGE WITH EXTRA PISTON



| Tipo<br>Type   | Potenza<br>Power<br>TON. | A    | B    | C    | D   | E    | F   | Peso<br>Weight<br>KG. |
|----------------|--------------------------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------|
| P.I. 50 MD 2P  | 50                       | 2200 | 1420 | 820  | 750 | 1100 | 180 | 470                   |
| P.I. 70 MD 2P  | 70                       | 2200 | 1500 | 920  | 750 | 1000 | 250 | 775                   |
| P.I. 100 MD 2P | 100                      | 2200 | 1660 | 1020 | 850 | 1000 | 270 | 1050                  |

Nuova serie di presse elettroidrauliche a motore rapido trifase (230-400V) con centralina a doppia velocità automatica. Dotate di pistone ausiliario laterale da 12 ton, con pompa manuale.

Complete di manometro, prismi a "V" e piastra d'estrazione. Sollevamento del piano di lavoro con catene.

Tutte le presse inoltre vengono fornite complete di olio e piattello di protezione dello stelo.

Le macchine sono dotate di comando bimanuale "uomo presente" come da normative vigenti CE.

Grazie al sistema "Sicurezze Sospese" è possibile inoltre attrezzare e predisporre la macchina con facilità per effettuare cicli in serie di produzione.

*New series of motor driven three-phase press (230-400V) with automatic double speed gearbox. Supplied with an extra side piston, 12 ton capacity, with manual pump. Complete of gauges, "V" blocks and plate. Hoisting of working table by chains.*

*All the presses are supplied with oil and plate for protection of the rod. The machines are designed and manufactured as per the last CE directives. Thanks to the system "Safety Off" it is possible to adjust the machine safely and easily.*



| Tipo<br>Type   | MM.<br>Corsa pistone<br>Ram stroke | LT.<br>Portata centralina<br>rapida al 1°<br>Rapid gearbox<br>capacity | LT.<br>Portata centralina<br>lenta al 1°<br>Slow gearbox<br>capacity | MM/SEC<br>Velocità stelo<br>rapido<br>Rapid approach<br>speed | MM/SEC<br>Velocità stelo<br>lento<br>Slow approach<br>speed |
|----------------|------------------------------------|--|--|---|---|
| P.I. 50 MD 2P  | 300                                | 22   | 2,5  | 28  | 3   |
| P.I. 70 MD 2P  | 300                                | 32   | 3,5  | 28  | 3   |
| P.I. 100 MD 2P | 300                                | 38   | 4,5  | 28  | 3   |

| CARATTERISTICHE TECNICHE PISTONE AUSILIARIO<br>TECHNICAL FEATURES EXTRA PISTON |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| POTENZA<br>Capacity  | Corsa pistone<br>Ram stroke | PESO TOTALE<br>TOTAL WEIGHT |
| TON. 12  | mm. 150                     | Kg. 50                      |

