



- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni per un utilizzo intensivo
- Valvola di sicurezza di serie per una maggiore sicurezza operativa. Silenziatore integrato per ridurre il rumore durante l'uso
- Certificato 3GD per Zone ATEX 2-22 o 2D per Zone ATEX 21. Costruito per Zona 20 interna e Zona 21 o 22 esterna

TIPOLOGIA	<b>PRO</b>
PRODOTTO	<b>D 1140 ATEX 21</b>
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbina
MARCATURA	II 2D Ex h tb IIIC T135°C Db IP64
ZONA	Zone 20/21
POTENZA	3,4 kW
VOLTAGGIO	400 V - 50 Hz 220 - 380 - 480 V - 60 HZ
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	8,9 A
PORTATA D'ARIA	320 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar
DEPRESSIONE CON VALVOLA	250 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Tipo B Tangenziale - 60 mm
DIMENSIONI	80x63 h165 cm
PESO	126 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	75 Litri
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO-LONGOPACK	-
MATERIALE	Camera filtrante e bidone Aisi 304
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia - Classe M Conduttivo alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	22.000 cm2
PULIZIA FILTRO	Scuotitore Semiautomatico - Pneu-meccanico
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

## IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	90X70X190 CM	140/160 KG
PALLET			



[INFO@COYNCO.COM](mailto:INFO@COYNCO.COM)

[WWW.COYNCO.COM](http://WWW.COYNCO.COM)