

OPK

PROFİL VE BORU BÜKME MAKİNELERİ SECTION & PIPE BENDING MACHINES



OPK-185

Motor Gücü/	11-R	Kw
Vals Topları/	570	Ø mm
Mil/Shaft	180	Ø mm
Çalışma Hızı/	3-6	m/min
GxUxY/WxLxH	2250X2650X2600	mm
Ağırlık/Weight	11500	Kg

STANDART AKSESUARLAR ve TEKNİK ÖZELLİKLER

Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
3 vals topu hidromotor ve planet redüktör tahrikli (Her top ayrı 3 adet planet redüktör ile tahrik edilmiştir)
Sertleştirilmiş vals topları
Özel yüksek kaliteli malzemeden sertleştirilmiş ve taşlanmış ürünler
Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu
3 yöne hareketli hidrolik yan dayamalar
Dijital göstergeler 2 adet
Çift hız çalışma sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

NC kumanda ile otomasyon
Çektime aparatları
Boru ve Özel profiller için vals topları
Kademeli hidrolik hız ayar sistemi

STANDARD ACCESSORIES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Steel-construction welded body
3 Rolls are powered by hydro motor and planetary gearbox separately
Hardened standard rolls
Products hardened and ground by special and high quality material
Mobile control panel
Horizontal and vertical working position
Hydraulic side support with 3-direction movement
Two-speed working system
Digital Read-Outs (2 pcs)

SPECIAL ACCESSORIES

Automation with NC controller
Extraction tools
Special rolls for tubes, profiles and angles
Ininitely variable hydraulic speed adjustment system

OPK-165

Motor Gücü/	11-R	Kw
Vals Topları/	500	Ø mm
Mil/Shaft	160	Ø mm
Çalışma Hızı/	3-6	m/min
GxUxY/WxLxH	2400X2550X2650	mm
Ağırlık/Weight	9680	Kg

OPK-125

Motor Gücü/	15	Kw
Vals Topları/	390	Ø mm
Mil/Shaft	120	Ø mm
Çalışma Hızı/	2-7,5	m/min
GxUxY/WxLxH	1700X2000X1950	mm
Ağırlık/Weight	4930	Kg



OPK-105

Motor Gücü/	7,5	Kw
Vals Topları/	315	Ø mm
Mil/Shaft	100	Ø mm
Çalışma Hızı/	7	m/min
GxUxY/WxLxH	1450x1980x1650	mm
Ağırlık/Weight	3130	Kg

STANDART AKSESUARLAR ve TEKNİK ÖZELLİKLER

Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
3 vals topu tahrikli
Sertleştirilmiş vals topları
Özel yüksek kaliteli malzemeden sertleştirilmiş ve taşlanmış ürünler
Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu
3 yöne hareketli hidrolik yan dayamalar
Dijital göstergeler 2 adet

ÖZEL AKSESUARLAR

Boru ve Profil kıvrma vals topları
Çift hız
Hidrolik hareketli yan dayamalar (3 eksenli)
NC kumanda ile otomasyon



STANDARD ACCESSORIES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Steel-construction welded body
3 Rolls are powered
Hardened standard rolls
Products hardened and ground by special and high quality material
Mobile control panel
Horizontal and vertical working position
Hydraulic side support with 3-direction movement
Digital Read-Outs (2 pcs)

SPECIAL ACCESSORIES

Pipe, tube and profile bending rolls
Double speed motor
3-Axis hydraulic lateral guide rollers
Automation with NC controller