

SCHEMA TECNICA SABBIAIRICE A GETTO LIBERO MOD.SMS200 (COD.ART.42420000)

Sabbiairice **modulare brevettata, dotata di doppio comando a distanza pneumatico**, con **marcatura CE relativa alla Direttiva Macchine 2006/42/CE**, avente un serbatoio con capacità lt.200 costruito e collaudato secondo la **vigente normativa Europea 2014/68/UE (PED) con ns Certificazione N. 1131** ad una pressione di progetto di 7,84 bar presso il ns. Stabilimento di Lainate, viene da noi fornita completa di:

- passamano per facilitare ispezioni all'interno
- golfari di sollevamento
- valvola di elevata sensibilità per chiusura serbatoio
- valvola di sicurezza con certificato
- setaccio vagliatore
- ruote in gomma piena per facilitarne lo spostamento
- valvola miscelazione abrasivo Mod.PRV. Questa valvola viene pilotata mediante un impulso pneumatico che ne determina l'apertura e la chiusura rispettivamente alla partenza e all'arresto del ciclo di lavoro, mantenendo costante la regolazione effettuata in precedenza. Si ottiene così il vantaggio di eliminare completamente l'intasamento iniziale del tubo abrasivo alla partenza della sabbiairice fino ad una distanza di 20mt.
- valvole pneumatiche in ghisa
- gruppo filtro per l'impulso
- comando di partenza e arresto ciclo di sabbiaitura composto da valvola a manettino in alluminio dotata di sistema di blocco di sicurezza, lucchettabile e circuito pneumatico con tubo doppio guainato per evitare eventuali partenze accidentali
- comando a distanza per normalizzare, dal punto di lavoro, la fuoriuscita della miscela aria-abrasivo, quando la stessa a causa della condensa risulta irregolare o nulla
- mt.20 tubo guainato per i comandi a distanza completo di raccordi
- dichiarazione CE di conformità e manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatto in accordo alle normative vigenti



Sabbiairice Mod. SMS capacità lt.220