

SCHEDA TECNICA SABBIAATRICE A GETTO LIBERO MOD.SCXR24CL4/4 (COD.ART. 405024044R)

Sabbiatrice dotata di **comando a distanza pneumatico**, con **marcatura CE relativa alla Direttiva Macchine 2006/42/CE**, avente un serbatoio con capacità lt.24 costruito e collaudato secondo la **vigente normativa Europea 2014/68/UE (PED) con ns Certificazione N. 1131** ad una pressione di progetto di 8,4 bar presso il ns. Stabilimento di Lainate, viene da noi fornita completa di:

- passamano per facilitare ispezioni all'interno
- golfari di sollevamento
- valvola di elevata sensibilità per chiusura serbatoio
- valvola di sicurezza con certificato
- setaccio vagliatore
- ruote in gomma piena per facilitarne lo spostamento
- valvola miscelazione abrasivo manuale a leva.
- sistema regolazione pressione di lavoro per aumentare o diminuire la pressione di lavoro in funzione della superficie più o meno dura da trattare
- comando di partenza e arresto ciclo di sabbiatura composto da valvola a manettino in alluminio dotata di sistema di blocco di sicurezza, lucchettabile e circuito pneumatico con tubo doppio guainato per evitare eventuali partenze accidentali
- mt.5 tubo guainato per il comando a distanza completo di raccordi
- mt. 5 tubo per passaggio abrasivo dia.13x25 mm raccordato con attacco per sabbiatrice e portagomma con ghiera fermaugello
- ugello tipo anima dia 4x40 mm. (max consumo aria compressa lt./min. 950/1000 circa a 6 / 7 bar)
- maschera di protezione per l'operatore Mod.RC4 completa di filtro aerosol
- dichiarazione CE di conformità e manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatto in accordo alle normative vigenti

