

BSR	Sym	Unità	BSR-5	BSR-10	BSR-15	BSR-20	BSR-30	BSR-40	BSR-50	BSR-60	BSR-80	BSR-100	BSR-120
Capienza		Tonnellata	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100	120
Carico massimo (Unità di Propulsione)		t/unità	2.5	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
Carico massimo (Unità Folle)		t/unità	2.5	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
No. di Driven	WD	No.	1WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Velocità di rotazione	Min-Max	mm/min	150-1130	150-1220	150-1230	150-1350	150-1300	150-1200	150-1230	150-1300	150-1230	150-1200	150-1230
Intervallo di diametri	Ødmin ØDmax	mm	250-3000	450-3000	450-3300	450-4600	500-4600	500-4600	500-4600	550-5200	550-5500	600-5500	600-5500
Diametro della ruota	ØF	mm	240	340	340	375	415	440	440	500	550	550	550
Larghezza delle ruote	G	mm	75	100	110	125	125	130	130	150	175	220	240
Rivestimento delle ruote			PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Lunghezza (Unità di Propulsione)	A	mm	1540	2580	2400	2480	2680	2700	2830	3000	3200	3260	3380
Lunghezza (unità folle)	B	mm	1140	1970	1970	2020	2150	2330	2330	2740	2860	2880	2880
Larghezza (unità di propulsione)	E	mm	840	720	900	985	1050	1150	1150	1200	1280	1500	1630
Larghezza (unità folle)	C	mm	350	500	520	560	580	700	700	700	700	900	900
Altezza	H	mm	517	880	880	940	1000	1040	1040	1260	1320	1330	1330
Potenza del motore	P	kW	0,37 x 1	0,25 x 2	0,55 x 2	0,55 x 2	0,55 x 2	0,55 x 2	0,55 x 2	0,75 x 2	0,75 x 2	1,1 x 2	1,5 x 2
Peso	W	kg	380	1100	1180	1360	1830	2540	2600	3760	5320	6200	6400