

<b>BPRA</b>	<b>Sym</b>	<b>Unità</b>	<b>BPRA-3</b>	<b>BPRA-5</b>	<b>BPRA-8</b>	<b>BPRA-10</b>
<b>Capienza</b>		Tonnellata	3	5	8	10
<b>Carico massimo (Unità di Propulsione)</b>		t/unità	1,5	2,5	4	5
<b>Carico massimo (Unità Folle)</b>		t/unità	1,5	2,5	4	5
<b>No. di Driven</b>		WD	1WD	1WD	1WD	1WD
<b>Velocità di rotazione</b>		mm/min	150-1300	150-1360	150-1210	150-1430
<b>Intervallo di diametri</b>	Ødmin ØDmax	mm	110-1200	110-1200	110-1420	110-1550
<b>Diametro della ruota</b>	ØF	mm	230	240	290	300
<b>Materiale della ruota</b>			PU	PU	PU	PU
<b>Lunghezza (Unità di Propulsione)</b>	A	mm	1625	1625	1710	1815
<b>Lunghezza (unità folle)</b>	B	mm	1340	1340	1430	1535
<b>Larghezza (unità di propulsione)</b>	E	mm	710	720	750	780
<b>Larghezza (unità folle)</b>	C	mm	650	650	700	750
<b>Larghezza (unità buggy)</b>	C	mm	650	650	700	750
<b>Altezza (Unità di trasmissione e folle)</b>	H1	mm	570	575	590	610
<b>Altezza (Unità Buggy)</b>	H2	mm	160	170	185	195
<b>Asse ferroviario</b>		mm	1220	1220	1280	1365
<b>Lunghezza della rotaia (opzionale)</b>	RL	mm	3000	3000	3000	3000
<b>Livello - 1</b>	L	mm	358	358	355	377
<b>Livello - 2</b>	L	mm	258	258	255	277
<b>Livello - 3</b>	K	mm	158	158	155	177
<b>Potenza del motore</b>		kW	0,25	0,25	0,37	0,37
<b>Peso</b>		kg	290	300	400	450
<b>Peso (incluso Buggy)</b>		kg	380	400	560	630