

<b>BLP-3AX</b>	<b>Sym</b>	<b>Unità</b>	<b>BLP 1,5 - 3AX</b>	<b>BLP 3 - 3AX</b>	<b>BLP 5 - 3AX</b>	<b>BLP 7,5 - 3AX</b>	<b>BLP 10 - 3AX</b>
<b>Capacità di carico</b>		kg	1500	3000	5000	7500	10000
<b>Sollevamento</b>	S	mm	1000	1100	1100	1200	1300
<b>Raggio di lavoro</b>	R	mm	1300	1600	1700	1850	2000
<b>Distanza di spostamento</b>	X-Y	mm	300-150	300-150	450-150	450-150	450-150
<b>Diametro del tavolo</b>	ØD	mm	850	1000	1150	1250	1350
<b>Coppia del tavolo</b>		Nm	2260	4550	7500	12050	15000
<b>Velocità del tavolo</b>		RPM	0,2-1,4	0,2-1	0,15-0,78	0,05-0,50	0,1-0,5
<b>Coppia di inclinazione</b>		Nm	3340	6900	14750	19300	24700
<b>Velocità di inclinazione</b>		RPM	0,80	0,55	0,55	0,45	0,45
<b>Velocità di sollevamento</b>		m/min	0,96	0,92	0,67	0,65	0,50
<b>Corrente massima di saldatura</b>	A	mm	700	700	1000	1000	1000
<b>Altezza centrale rotante</b>	H1	mm	850	1050	1130	1200	1300
<b>Differenza centrale rotante della piastra</b>	H2	mm	100	100	230	260	280
<b>Altezza totale</b>	H3	mm	2720	2900	2960	3250	3480
<b>Lunghezza totale</b>	L	mm	2750	3300	3350	3780	4200
<b>Larghezza totale</b>	C	mm	1380	1500	1740	1850	1920
<b>Potenza motore del tavolo</b>		kW	0,55	0,75	1,1	1,1	1,5
<b>Potenza motore dell'inclinazione</b>		kW	0,55	0,75	1,5	1,5	1,5 x 2
<b>Potenza motoria del sollevamento</b>		kW	1,1	1,5	1,5	3	3