

BLPL-3AX	Sym	Unità	BLPL 050 - 3AX	BLPL 075 - 3AX	BLPL 1,5 - 3AX	BLPL 3 - 3AX
Capacità di carico		kg	500	750	1500	3000
Sollevamento	S	mm	550	650	1000	1150
Raggio di lavoro	R	mm	1000	1000	1200	1600
Distanza di spostamento	X-Y	mm	450-150	300-150	300-150	300-150
Diametro del tavolo	ØD	mm	700	700	850	1000
Coppia del tavolo		Nm	750	1130	2260	4550
Velocità del tavolo		RPM	0,15-1,5	0,2-1,5	0,2-1,4	0,2 - 1
Coppia di inclinazione		Nm	2100	2750	3340	6900
Velocità di inclinazione		RPM	1	0.70	0.70	0.55
Velocità di sollevamento		m/min	0.60	0.60	0.50	0.50
Corrente massima di saldatura	A	mm	700	700	700	700
Altezza centrale rotante	H1	mm	770	680	730	720
Differenza centrale rotante della piastra	H2	mm	50	144	100	100
Altezza totale	H3	mm	1900	1910	2380	2630
Lunghezza totale	L	mm	2170	2200	2480	3160
Larghezza totale	C	mm	1170	1300	1265	1500
Potenza motore del tavolo		kW	0,37	0,37	0.55	0.75
Potenza motore dell'inclinazione		kW	0,37	0,37	0.55	0.75
Potenza motoria del sollevamento		kW	0,75	1.1	1.5	3
Peso		kg	730	1050	1390	2230