

<b>BLP-2AX</b>	<b>Sym</b>	<b>Unità</b>	<b>BLP 0,5 - 2AX</b>	<b>BLP 1 - 2AX</b>	<b>BLP 2 - 2AX</b>
<b>Capacità di carico</b>		kg	500	1000	2000
<b>Raggio di lavoro</b>	R	mm	700	1000	1200
<b>Distanza di spostamento</b>	X-Y	mm	300-150	300-150	300-150
<b>Diametro del tavolo</b>	ØD	mm	700	850	900
<b>Massimo. Coppia rotazionale</b>		Nm	750	1500	3050
<b>Velocità del tavolo di lavoro</b>		RPM	0,15-1,5	0,15-1,4	0,15-1
<b>Massimo. Coppia di inclinazione</b>		Nm	1100	1750	4450
<b>Velocità di inclinazione</b>		RPM	1,4	1	0,7
<b>Corrente massima di saldatura</b>	A	Amplificatore	400	700	700
<b>Altezza del tavolo (a 0°)</b>	H1	mm	800	870	980
<b>Altezza totale (a 90°)</b>	H2	mm	1260	1450	1530
<b>Lunghezza totale</b>	L	mm	1860	2250	2720
<b>Larghezza totale</b>	C	mm	650	720	850
<b>Potenza motore del tavolo</b>		kW	0,37	0,37	0,55
<b>Potenza motore dell'inclinazione</b>		kW	0,37	0,37	0,55
<b>Peso</b>		kg	590	820	1240