

BCP	Sym	Unità	BCP-025	BCP-050	BCP-1	BCP-2	BCP-3	BCP-5	BCP-8	BCP-10	BCP-20
Capacità di carico		kg	250	500	1000	2000	3000	5000	8000	10000	20000
Velocità di rotazione		RPM	0.15 - 1.65	0.15 - 1.75	0.15 - 1.4	0.15 - 1	0.1 - 0.70	0.1 - 0.78	0,1 - 0,66	0,1 - 0,5	0,05 - 0,5
Massimo. Coppia rotazionale		Nm	500	750	1570	3050	4500	7500	12050	15050	3500
Angolo di inclinazione		deg	100	100	115	115	115	115	110	110	120
Coppia inclinata		Nm	650	1360	2720	5130	8500	15500	25520	31580	108800
Distanza di spostamento	X-Y	mm	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	400-150
Corrente massima di saldatura	A	Amplificatore	700	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000
Diametro della piastra del tavolo	ØD	mm	600	700	850	900	1000	1250	1500	1650	2150
Altezza	H	mm	725	765	880	1000	1100	1220	1420	1480	1910
Lunghezza	A	mm	1170	1180	1450	1620	1760	2120	2350	2410	3000
Larghezza	B	mm	810	870	980	1150	1350	1725	1750	1790	2450
Potenza motore del tavolo		kW	0,25	0,25	0,37	0,55	0,55	1,1	1,5	1,5	3
Potenza motoria dell'inclinazione		kW	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	2,2	3	4	3 x 2
Peso		kg	320	390	710	1050	1120	1910	2980	3450	9630