

BHP	Sym	Unità	BHP-050	BHP-075	BHP-1	BHP-1,5	BHP-2	BHP-3,5	BHP-5	BHP-8	BHP-10	BHP-15
Capacità di carico		kg	500	750	1000	1500	2000	3500	5000	8000	10000	15000
Velocità di rotazione		RPM	0.15 - 1.75	0.15 - 1.5	0.15 - 1.4	0.15 - 1.3	0.15 - 1	0.15 - 1	0.15 - 0.78	0,1 - 0,66	0,1 - 0,5	0,06 - 0,63
Massimo. Coppia rotazionale	A	Nm	750	1150	1570	2290	3050	5300	7500	12050	15050	18000
Angolo di inclinazione	Y	deg	120	125	120	120	120	115	110	110	110	125
Coppia inclinata		Nm	1350	2200	3300	4500	5600	11050	17300	28680	37050	76850
Corrente massima di saldatura	A	Amplificatore	400	700	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000
Distanza di offset	X-Y	mm	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	150-150	450-120
Diametro della piastra di lavoro	ØD	mm	700	700	850	850	900	1000	1150	1250	1350	1450
Altezza (Min-Max.)	H1-H2	mm	710-1200	760-1310	800-1340	825-1450	910-1545	960-1575	1000-1600	1050-1645	1160-1830	1300-2230
Lunghezza	A	mm	1900	1960	2240	2255	2375	2575	2900	3100	3200	3330
Larghezza	B	mm	650	660	780	810	880	960	1130	1300	1460	1820
Potenza motore del tavolo		kW	0,25	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5	1,5	2,2
Potenza del motore dell'unità idraulica		kW	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	2,2	2,2	3	5,5	5,5
Peso		kg	585	650	880	1300	1420	1650	2720	3500	4600	6820