

BEM HS	Sym	Unità	BEM-1,5 HS	BEM-3 HS	BEM-5 HS	BEM-6 HS	BEM-8 HS	BEM-10 HS	BEM-12 HS	BEM 15 HS
Capienza		kg	1500	3000	5000	6000	8000	10000	12000	15000
Velocità di rotazione		RPM	0,2 - 01	0,2 - 1,15	0,2 - 1	0,2 - 1,2	0,1-0,68	0,1-0,62	0,1-0,67	0,1 - 0,63
Tempo su e giù		mm/min	2400	1500	930	930	770	770	770	770
Massimo. Coppia rotazionale		Nm	5000	10150	17800	20550	24000	30000	36000	42000
Altezza min-max di sollevamento	H1-H2	mm	550-1350	650-1550	900-1800	900-1800	900-1800	900-1800	1100-2000	1100-1200
Distanza di spostamento	OF	mm	300	300	300	300	300	300	300	250
Diametro della piastra del tavolo	ØD	mm	575	650	750	750	750	850	1000	1000
Diametro massimo del pezzo		mm	2700	3100	2600	3600	3600	3600	4000	4000
Altezza	H3	mm	2150	2350	2430	2430	2430	2430	2600	2600
Lunghezza	B	mm	850	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Larghezza	C	mm	1455	1600	1670	1670	1670	1740	1790	2120
Distanza spaziale	L	mm	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Potenza motore della tabella		kW	0,75 x 1	1,5 x 1	1,5 x 2	1,5 x 2	1,5 x 2	1,5 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2
Potenza del motore dell'unità idraulica		kW	1,1 x 2	1,1 x 2	1,1 x 2	1,5 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2
Peso		kg	1470	1660	2100	2140	2190	2380	2560	