

BEM-G	Sym	Unità	BEM-1,5S	BEM-3S	BEM-5S	BEM-6S	BEM-8S	BEM-10S	BEM-12S
Capienza		kg	1500	3000	5000	6000	8000	10000	12000
Velocità di rotazione		RPM	0,2 - 1,2	0,2 - 1,15	0,2 - 1	0,2 - 1,2	0,1-0,68	0,1-0,62	0,1-0,67
Velocità di Alta e Diminuzione		mm/min	540	500	500	450	500	450	450
Massimo. Coppia rotazionale		Nm	5000	10150	17800	20550	24000	30000	36000
Coppia su e giù		Nm	200	326	446	490	862	950	950
Regolare, inclinazione dell'altezza dell'asse al massimo	H1-H2	mm	550-1550	550-1550	550-1800	550-1800	550-1800	550-1800	550-2000
Distanza di spostamento	OF	mm	300	300	300	300	300	300	300
Diametro della piastra del tavolo	ØD	mm	575	650	750	750	750	850	1000
Diametro massimo del pezzo		mm	2800	2800	3600	3600	3600	3600	4000
Altezza	H3	mm	2240	2260	2560	2560	2580	2580	2790
Lunghezza	B	mm	850	850	1000	1000	1000	1000	1000
Larghezza	C	mm	1455	1530	1570	1570	1570	1640	1680
Distanza spaziale	L	mm	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Potenza motore della tabella		kW	0,75 x 1	1,5 x 1	1,5 x 2	1,5 x 2	1,5 x 2	1,5 x 2	2,2 x 2
Potenza motoria del sollevamento		kW	0,75 x 2	1,1 x 2	1,5 x 2	1,5 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2
Peso		kg	1370	1540	1970	2000	2190	2370	2600