

| BCBM | Sym | Unità | BCBM-3 x 3 | BCBM-4 x 4 | BCBM-5 x 5 | BCBM-6 x 6 |
|---|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Poligono di lavoro | | m | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 |
| Carico massimo (boom) | | kg | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Velocità del braccio (saldatura) minima/massima | | mm/min | 200-1850 | 200-1850 | 200-1850 | 200-1850 |
| Velocità di sollevamento minima/massima | | mm/min | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Rotazione della colonna | | | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Rotazione della colonna motorizzata | | | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
| Altezza massima del braccio (base mobile) | H2+(D-C) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6920 |
| Altezza del braco Min (base mobile) | H1+(D-C) | mm | 850 | 850 | 980 | 920 |
| Altezza (tipo mobile) | H3+(D-C) | mm | 4970 | 6050 | 7050 | 8010 |
| Altezza del braccio Max (base fissaria) | H2 | mm | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 |
| Altezza del braccio Min (base fissa) | H1 | mm | 650 | 650 | 780 | 780 |
| Altezza (Tipo Fisso) | H3 | mm | 4770 | 5850 | 6850 | 7850 |
| Estensione min/max | Bmax-Bmin | mm | 1180-4180 | 1180-5180 | 1180-6180 | 1290-7290 |
| Dimensione della piattaforma (larghezza x lunghezza) | | mm | 1230x1400 | 1230x1400 | 1230x1400 | 1230x1400 |
| Carico totale sulla piattaforma | | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso (Tipo Mobile) | | kg | 2790 | 3060 | 4100 | 4900 |
| Peso (tipo fisso) | | kg | 2380 | 2620 | 3780 | 4200 |
| Potenza Motore Totale | | kW | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensione della piattaforma (larghezza x lunghezza) | | mm | 1230x1400 | 1230x1400 | 1230x1400 | 1230x1400 |
| Carico totale sulla piattaforma | | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso (Tipo Mobile) | | kg | 2790 | 3060 | 4100 | 4900 |
| Peso (tipo fisso) | | kg | 2380 | 2620 | 3780 | 4200 |
| Potenza Motore Totale | | kW | 1 | 1 | 1 | 1 |