



- Turbina da 5,5 kW a doppio stadio con protezione termica per una potenza elevata e sicurezza
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni per un utilizzo intensivo
- Valvola di sicurezza di serie per una maggiore sicurezza operativa. Silenziatore integrato per ridurre il rumore durante l'uso

TIPOLOGIA	ICLEAN
PRODOTTO	HDC 355 S ICLEAN+AIR ATEX 2-22
MATERIALE ASPIRATO	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina
MARCATURA	II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
ZONA	Zone 20/22
POTENZA	5,2 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	10,4 A
PORTATA D'ARIA	320 m3/h
DEPRESSIONE	530 mBar
DEPRESSIONE CON VALVOLA	400 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Tipo B Tangenziale - 60 mm
DIMENSIONI	110x60 h168 cm
PESO	163 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	160 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO-LONGOPACK	Sì
MATERIALE	Camera filtrante e bidone Aisi 304
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	3x Cartuccia - HEPA+PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	30.000 cm ²
PULIZIA FILTRO	Micro-vibrazioni automatiche - Aspirazione NO STOP
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	115X70X190 CM	200 KG
PALLET			



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM