



**230-60**

**Torni paralleli**  
*Universal lathes*



Via Bracciano, 21  
20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel.: ++39/ 02.98.28.50.42  
Fax: ++39/ 02.98.28.42.19  
E-mail: info@rimex.it  
rimex@tiscalinet.it  
www.rimex.it





## Torni paralleli / *Universal lathes*

### CARATTERISTICHE TECNICHE RIMEX 230-60

CAMPO DI LAVORO	Altezza punte	mm	230	
	Volteggio sopra le guide	mm	458	
	Volteggio sopra il carro	mm	288	
	Volteggio senza ponte	mm	640	
	Larghezza banco	mm	300	
	Distanza tra le punte	mm	1100, 1600	
MANDRINO	Parte anteriore del mandrino		D1-6"	
	Foro mandrino	mm	60	
	Cono mandrino	morse	N° 6	
	Motore mandrino	Kw	7,5	
VELOCITÀ	3 gamme variabile			
	CAMPO	COPPIA COSTANTE	POTENZA COSTANTE	
	H	100-640/125-800	640-2000/800-2500	
	M	35-215/43-270	215-680/270-850	
	L	12-70/14-90	70-220/90-275	
CARRO E CARRELLINO	SLITTA TRASVERSALE	Larghezza	mm 190	
		Corsa	mm 265	
	CARRELLINO	Larghezza	mm 125	
		Corsa	mm 135	
	AVANZAMENTI E FILETTATURA			
		Avanzamenti numero	50	
	Avanzamenti longitudinali	mm/giro 0,037 ÷ 1,04		
	Avanzamenti trasversali	mm/giro 0,0185 ÷ 0,52		
	Filettatura numero	60		
	Filettatura metrica	mm 0,2 ÷ 14		
	Filettatura pollici	tpi 2 ÷ 112		
	Filettatura diametral	D.P. 4 ÷ 112		
	Filettatura module	mod. 0,2 ÷ 7		
CONTROPUNTA	Diametro canotto	mm	60	
	Corsa canotto	mm	150	
	Cono canotto	morse	N° 4	
DIMENSIONI	Rimex 230-60 / 1100	Rimex 230-60 / 1600		
	Lunghezza mm	2435	mm 2935	
	Larghezza mm	1077	mm 1077	
	Altezza mm	1230	mm 1230	
	Peso kg	1970	kg 2000	

### TECNICAL DATA RIMEX 230-60

CAPACITY	Height of centers	mm	230	
	Swing over bed	mm	458	
	Swing over cross slide	mm	288	
	Swing in gap	mm	640	
	Width of bed	mm	300	
	Distance between centers	mm	1100, 1600	
SPINDLE	Spindle nose		D1-6"	
	Spindle bore	mm	60	
	Spindle taper	morse	N° 6	
	Main motor power	Kw	7,5	
SPEEDS	3 steps variable			
	RANGE	COSTANT TORQUE	COSTANT POWER	
	H	100-640/125-800	640-2000/800-2500	
	M	35-215/43-270	215-680/270-850	
	L	12-70/14-90	70-220/90-275	
CARRIAGE AND COMPOUND	CROSS SLIDE	Width	mm 190	
		Travel	mm 265	
	COMPOUND	Width	mm 125	
		Travel	mm 135	
	FEEDS AND THREADS			
		Feeds number	50	
	Feeds longitudinal	mm/REV 0,037 ÷ 1,04		
	Feeds cross	mm/REV 0,0185 ÷ 0,52		
	Threads number	60		
	Metric threads	mm 0,2 ÷ 14		
	Imperial threads	tpi 2 ÷ 112		
	Diametral threads	D.P. 4 ÷ 112		
	Module threads	mod. 0,2 ÷ 7		
TAIL STOCK	Quill diameter	mm	60	
	Quill travel	mm	150	
	Quill taper	morse	N° 4	
DIMENSIONS	Rimex 230-60 / 1100	Rimex 230-60 / 1600		
	Length mm	2435	mm 2935	
	Width mm	1077	mm 1077	
	Height mm	1230	mm 1230	
	Weight kg	1970	kg 2000	