

PW3000

IDROPULTRICE



Erogazione

Pressione massima	bar	200
Pressione massima	psi	2900
Portata	l/min	15
Portata	gal/min	4
Certificazione		CE

Motore

Modello		L100
Cilindrata	cm ³	435
Carburante		Diesel
Sistema di avviamento		Elettrico

POMPA

Produttore		Annovi Reverberi
Modello		RK 15.20 H N
Tipo		Triplex plunger
Numero giri	rpm	1450
Pressione massima	bar	200
Portata massima	l/min	15.0
Tipo trasmissione		Con Riduttore
Produttore riduttore di giri		Annovi Reverberi
Modello del riduttore		1689
Rapporto riduttore		1 : 2.24

Dimensioni e peso

Lunghezza	mm	1040
Larghezza	mm	590
Altezza	mm	790
Peso (a secco)	kg	117

Consumi, autonomia e livello di rumorosità

Capacità serbatoio carburante	l	5.4
Autonomia	h	3.6
Pressione acustica a 7 m	dBA	83
Potenza acustica (LWA)	dBA	108

Dotazioni di serie

Kit di trasporto	Standard
Lancia a pistola	Standard
Aspirazione detergente	Standard
Tubo ad alta pressione	Standard
Tubo aspirazione con filtro	Standard
Filtro acqua interno	Standard

