

TG20/3 IP23

GRUPPO TRATTORE (a cardano)



immagine indicativa

Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia. La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.

Potenza

Potenza Trifase COP	kVA	20
Potenza Monofase COP	kVA	10

Caratteristiche principali

Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos ϕ	0.8/1
Rotazione alternatore	rpm	3000
Potenza richiesta trattore	kW/HP	37/50
Velocità presa di forza	rpm	435
Precisione della tensione	%	5



Dimensioni e Peso

Lunghezza	(L) mm	958
Larghezza	(W) mm	645
Altezza	(H) mm	1003
Peso (a secco)	Kg	148

Dotazioni di serie

Protezione magnetotermica	x
Protezione differenziale	x
Voltmetro	x
Frequenzimetro	x

Prese

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

Protezioni

Grado di Protezione	IP23
Protezione pannello	IP44



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 19/04/2022 (ID 2327)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice