

# SHARK 332 RC KONNECT

La segatrice a nastro completamente automatica a doppio angolo di taglio programmabile, che massimizza sicurezza e potenza per prestazioni affidabili e una produzione intelligente sempre efficiente



- SEGATRICE AUTOMATICA
- ELETTROIDRAULICA
- A NASTRO
- PER IL TAGLIO DA  $-60^\circ$  A  $+60^\circ$ .

È dotata oltre al ciclo di taglio automatico, anche del ciclo semiautomatico.



## RANGE DI TAGLIO

	○	□	▭	▭
0° / mm	310	300	330 x 300	230 x 310
+45° / mm	180	180	180 x 130	180 x 300
+60° / mm	90	90	90 x 80	90 x 290
- 45° / mm	160	160	160 x 160	130 x 280
- 60° / mm	60	60	60 x 80	40 x 250
Apertura massima morsa	330 mm			
Lunghezza non più alimentabile	390 mm			
Taglio minimo	10 mm			

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Specifiche nastro	3770 x 27 x 0.9 mm
Velocità rotazione lama	15÷100 m/min
Potenza motore lama	2.2 Kw
Potenza inverter	3 Kw
Corsa sistema di alimentazione	1500 mm - sistema modulare
Velocità del carrello di alimentazione	6 m/min
Peso max. che può trascinare l'alimentatore	1360 Kg
Capienza della vasca del liquido refrigerante	180 L
Capienza del serbatoio centralina idraulica	70 L
Potenza totale assorbita	7.621 Kw

## PESO E DIMENSIONI

Altezza del piano di lavoro	930 mm
Peso	2750 kg
	A = 3050 mm B = 2300 mm
	1 = 2100 mm 2 = 2200 mm 3 = 3400 mm