



CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA,...



€6.540,00



Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	320 mm
Diametro max sul carro	210 mm
Altezza utensile	16 mm
Distanza tra le punte	900 mm
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità del mandrino	(6) 125 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,07 - 1,0 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,0017 - 0,25 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni	1600 x 750 x 1300 mm
Peso netto	340 kg
Dimensioni imballo	1645x750x1085 h mm
Peso lordo	385,00 kg
Codice EAN	8012667312244

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm
Flangia menabrida Ø 240 mm
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 3
Contropunta fissa CM 5
Bussola di riduzione CM 5/3
Frizione su barra di tornitura
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta con micro di sicurezza
Protezione mandrino con micro di sicurezza
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido TOAE
Lampada a LED
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio