

FRESATURA VERTICALE E ORIZZONTALE, ISO40, TAVOLA A CROCE
CON UN ASSE MOTORIZZATO, VISUALIZZATORE A 3 ASSI



€11.536,00

FERVIplus



Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 100 mm
Capacità di fresatura	Ø 32 mm
Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 50 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 30 mm
Attacco mandrino	ISO40 DIN2080
Canotto	90 mm
Corsa mandrino	120 mm
Rotazione testa verticale	± 180°
Rotazione corpo testa	± 180°
Velocità mandrino verticale	(8) 115 - 1750 rpm
Velocità mandrino orizzontale	(9) 60 - 1350 rpm
Motore trifase	400 V 50 Hz 0,85 - 1,5 kW
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Motore movimentazione tavola	400V 50Hz 0.325 KW
Pompa di refrigerazione	400V 50 Hz 0.4 KW
Dimensioni tavola	800 x 240 mm
Distanza asse mandrino - colonna	250 - 650 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	60 - 360 mm
Spostamento tavola longitudinale	380 mm
Spostamento tavola trasversale	220 mm
Cava	14 mm
Peso netto	930 kg
Dimensioni	1380 x 1200 x 2100 h mm
Peso lordo	950 kg

Accessori Inclusi

Base con vasca per trucioli
Impianto di refrigerazione
Lampada a LED
Visualizzatore a 3 assi
Morsa a macchina 160mm
Mandrino ISO40 con pinze ER32 8Pz
Mandrino ISO40 CM3
Attacco per mandrino CM3 / B18
Mandrino a cremagliera 3-16mm B18
Albero mandrino ISO40 B18
2 mandrini portafresa per asse orizzontale
2 tiranti M16 per mandrini ISO40
Asse longitudinale motorizzato ad ingranaggi
Volantini tavola tondi con funzione di folle

Dimensioni imballo

1340 x 1150 x 2100 mm

Codice EAN

8012667309794