

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, DOTATO DI ILLUMINAZIONE LED



€13.910,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 50 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 40 mm
Capacità di foratura continua	Ø 36 mm
Cono morse CM	4
Corsa del mandrino	240 mm
Velocità approssimativa del mandrino	(6) 75 - 1220 rpm
Velocità di discesa	(3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/g
Canotto	Ø 70 mm
Distanza asse mandrino e colonna	1020 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	860 mm
Distanza tra naso macchina e base	1210 mm
Colonna	Ø 200 mm
Cava	18 mm
Dimensione cubo	400 x 400 x 350 mm
Dimensione della base	1370 x 700 mm
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,5 kW
Motore di sollevamento braccio radiale	400 V 50 Hz 750 W
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni ingombro	1760 x 770 x 2100 mm
Peso	1200 kg
Dimensioni imballo	1750 x 740 x 2140 mm
Codice EAN	8012667315474

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 3 - 13 mm B18
Attacco mandrino forato CM 4 B18
Bussola di riduzione CM 4/3
Bussola di riduzione CM 3/2