

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, DOTATO DI ILLUMINAZIONE LED



€8.250,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	40 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	32 mm
Capacità di foratura continua	28 mm
Cono morse CM	4
Corsa del mandrino	220 mm
Velocità approssimativa del mandrino	(6) 76 - 130 - 240 - 360 - 660 - 1220 rpm
Velocità di discesa	(3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/g
Canotto	65 mm
Distanza asse mandrino e colonna	350 - 870 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	0 - 640 mm
Distanza tra naso macchina e base	310 - 980 mm
Colonna	180 mm
Cava	18 mm
Dimensione cubo	550 x 390 x 350 mm
Dimensione della base	1300 x 650 mm
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,5 kW
Motore di sollevamento braccio radiale	0,55 kW
Pompa di refrigerazione	0,40 kW
Dimensioni ingombro	1400 x 650 x 1900h mm
Peso	880 kg
Dimensioni imballo	1500 x 830 x 2000h mm
Codice EAN	8012667362133

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 3 - 16 mm B16
Attacco mandrino forato CM 4 B16
Bussola di riduzione CM 4/3