

**INVERSIONE DI MARCIA, TESTA INCLINABILE E MASCHIATURA
TEMPORIZZATA, TAVOLA GIREVOLE.**



€4.850,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 35 mm
Capacità di foratura continua	Ø 30 mm
Capacità di maschiatura	M27 (ghisa) - M24 (acciaio)
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 16 B16
Velocità del mandrino	(12) 75 - 3200 rpm
Corsa del mandrino	120 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Inclinazione testa	±60°
Canotto	Ø 76 mm
Colonna	Ø 115 mm
Distanza asse mandrino e colonna	297 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	715 mm
Distanza tra naso macchina e base	1180 mm
Dimensione tavola	500 x 460 mm
Cava	14 mm
Dimensioni base	650 x 450 x 80 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Dimensioni	700 x 480 x 1820 mm
Peso netto	330 kg
Dimensioni imballo	725 x 760 x 1890h mm
Peso lordo	310,00 kg
Codice EAN	8012667346171

Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 mm B16
Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16
Attacco mandrino forato CM 4 B16
Bussola di riduzione CM 4/3
Bussola di riduzione CM 3/2
Tirante M16