

KOSMIC-H (4 RUOTE)

PRESSIONE

130÷170
bar

PORTATA ACQUA

500÷800
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5÷4,7
kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALEZIONE.



FACILE ACCESSO PER LA
MANUTENZIONE.



SERBATOIO RESISTENTE E
GRANDE E PORTA ACCESSORI.

DATI TECNICI

		KOSMIC-H4 D1309P M	KOSMIC-H4 D1310P4 M	KOSMIC-H4 D1509P4 M	KOSMIC-H4 D1708P4 M	KOSMIC-H4 D1713P T	KOSMIC-H4 D1714P4 T
Codice		IDAC41424	IDAC41425	IDAC41426	IDAC41427	IDAC41428	IDAC41483
PRESTAZIONI							
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13	30-150/3-15	30-170/4-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	280-540	300-600	300-540	300-500	400-800	400-780
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,9	1-230-50/12,6	1-230-50/12,1	1-230-50/12,9	3-400-50/8,8	3-400-50/10,2
Potenza assorbita	kW	2,8	2,8	2,7	2,8	4,3	5,4
Motore poli-giri/min		2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	"lpc biella manovella / ottone/ceramica"
Potenza termica caldaia	kW	38	38	38	38	38	55
Consumo carburante	Kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6
Serbatoio carburante	l	18	18	18	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	Kg	85	95	95	89,9	97	106,5

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40031

**IMPUGNATURA G
4000+PROL.330+M22
SW.MV**



CODICE: LCPR40013

**PROLUNGA P 50 M 22M
-1/4F MVE136 ZC**



CODICE: UGLN49986

**UGELLO LANCIA 1/4
1504 (PER MODELLO
1310/1713/1714)**



CODICE: UGLN49985

**UGELLO LANCIA 1/4 1503 (PER
MODELLO 1309-1509)**



CODICE: UGLN75421

**UGELLO LANCIA 1/4
15025 (PER MODELLO
1708)**



CODICE: TBAP40308

TUBO FLESSIBILE A.P. 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29362

**PROLUNGA PD 50 M 22 C/
SPAZZOLA**



CODICE: SPID24939

**IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P 70**



CODICE: KTRI40303

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040

**SCHIUMATORE FL803 -
SERB.1 l + I.AR M22 M**



CODICE: RCIN10810/RCIN40059

**INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22**



CODICE: TBAP23853

**SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m -
M22**



CODICE: KTRI29366

KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40103

**PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,40 mm -
(PER MODELLI 1310 /1713/
1714)**



CODICE: LCPR40104

**PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,35 mm -
(PER MODELLO 1309/1509)**



CODICE: LCPR40214

**PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,3 mm -
(PER MODELLO 1708)**



CODICE: LCPR24943

**PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,3 mm - (PER
MODELLI 1309/1509/1708)**



CODICE: LCPR14858

**PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm - (PER
MODELLI 1713/1310/1714)**



CODICE: PRCH40041

**SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg**



CODICE: LCLC49492

**LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,35 mm - (PER MODELLI
1309/1509/1708)**



CODICE: KTRI40637

**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1309)**



CODICE: KTRI40638
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1310)**



CODICE: KTRI40641
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1713)**



CODICE: KTRI40639
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1509)**



CODICE: KTRI0640
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1708)**



CODICE: KTRI40652
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1714)**

