

MISTRAL-H PREMIUM (4 RUOTE)

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - DTSC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CONBUSTIBILE-FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MLC
- ▶ LED INDICATORE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA IMPOSTATA -TL
- ▶ CONTROLLO FIAMMA A INFRAROSSI -FCS
- ▶ SPIA INDICANTE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA - TL

PRESSIONE

170÷250
bar

PORTATA ACQUA

900÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,4÷8,5_{kw}



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



CIRCULAR
DESIGN
& OPERATION



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE
E DISPLAY.



LA CALDAIA PUÒ ESSERE
APERTA DALL'ALTO PER UNA
FACILE PULIZIA.



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

Codice		MISTRAL-H4 PD1721 T IDAC41463	MISTRAL-H4 PD2021 T IDAC41464	MISTRAL-H4 PD2515 T IDAC41465
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,5	3-400-50/15,9	3-400-50/15
Potenza assorbita	kW	6,9	8,1	7,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,7	7,7	5,9
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2	2	2
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	155,4	172	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN49986

UGELLO LANCIA A.P. - B.P.
1/4 1504 - (PER MODELLO
2515)



CODICE: UGLN02303

UGELLO LANCIA A.P. - B.P.
1/4 15065 - (PER MODELLO
2515)



CODICE: UGLN49997

UGELLO LANCIA A.P. - B.P.
1/4 25075 - (PER MODELLO
1721)



CODICE: TBAP40009

TUBO A.P. R2 10 m 5/16



CODICE: TBAP40309

TUBO A.P. 5/16 250B 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: SPID24939

IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR14861

PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø2,0 mm - (PER
MODELLI 1721-2021)



CODICE: LCPR14858

PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm - (PER
MODELLI 2515)



CODICE: LCPR14858

LANCIA SABBIANTE Ø1,4 mm
- (PER MODELLO 2515)



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406

DRAIN KIT 20 m - M22
(PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: LCPR40103

PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT Ø040 mm - (PER
MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171

PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT Ø0,65 mm - (PER
MODELLO 2021)



CODICE: LCPR40170

PROLUNGA P 70 -
TESTINA ROT. RJ-255 075
(PER MODELLO 1721)



CODICE: LCPR29363

PROLUNGA P70 UGELLO
VAPORE



CODICE: KTRI40341

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039

ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 kg)



CODICE: PRCH40040

ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40647

KIT MANUTENZIONE
500 - (PER MODELLO 2021)



CODICE: KTRI40648

KIT MANUTENZIONE
500 - (PER MODELLO 2515)



CODICE: KTRI40649

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO 1721)



CODICE: LCPR40040

SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: RCIN10810/RCIN40059

INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22

