

MLC-C

PRESSIONE

130÷210
bar

PORTATA ACQUA

600÷1000
l/h

POTENZA ASSORBITA

3÷6,4
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SISTEMA DI PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE INTELLIGENTE - IPSF



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SPECS



EQUIPPAGGIATO DI PIASTRA IN ACCIAIO VERNICIATO PER IL MONTAGGIO A PARETE.



POMPA IPC BIELLA/MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERMACA ASSICURA UNA VITA MAGGIORE DELLA MACCHINA.



DOTATO DI MANOMETRO PROFESSIONALE PER VISUALIZZARE COSTANTEMENTE LA PRESSIONE.

DATI TECNICI

Codice		MLC-C D1310P4 M	MLC-C D1813P T	MLC-C D1915P4 T	MLC-C 2117P4 T
PRESTAZIONI		PPEL40079	PPEL40081	PPEL40083	PPEL40085
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Portata acqua	l/h	300-600	400-800	450-900	480-1000
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,3	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Potenza assorbita	kW	3	4,7	5	6,4
Poli motore/rpm		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	53x34x60	53x34x60	53x36x60	58x39x60
Peso	kg	37,50	40	45,2	50,2

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70
ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA
A.P. 1/4 15034
(PER MODELLO 1310)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15045 (PER MODELLI
1813/1915/2117)



CODICE: TBAP25324
TUBO ALTA PRESSIONE R1
10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40022
PISTOLA G6000 +
ATTACCO RAPIDO



CODICE: LCCL40004
PROLUNGA P70 INOX
BAIONETTA



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø 1,5
(PER MODELLO 2117 SOLO
CON IPPR40025)



CODICE: LCPR13557
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø 1,6 (PER
MODELLI 1813/2117 SOLO
CON IPPR40025)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø 1,4 (PER
MODELLO 1310 SOLO CON
IPPR40025)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: LCPR40039
KIT SCHIUMATORE 1 l
BAIONETTA (DA ADATTARE
CON IPIP40022)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22
(DA ADATTARE CON
IPPR40025)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLI 1310/1915)



CODICE: KTRI40478
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLO 1813)



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLO 2117)



CODICE: KTRI40317
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1813)



CODICE: KTRI40313
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40311
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1310)



CODICE: KTRI40338
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 2117)



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16
M22 Ø1,35 (PER MODELLI
1310/1915 SOLO CON
IPPR40025)



CODICE: LCPR40016
LANCIA TURBO TTR-16 M22
Ø1,40 (PER MODELLO 1813
SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR40054
LANCIA TURBO TPR-25 M22
Ø1,30 (PER MODELLO 2117
SOLO CON IPPR40025)

