

PORTOTECNICA™

member of **IPC**

IDROPULTRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)



CALDAIA ELETTRICA

SYNCRON-E

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷35,7
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTATORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED - MCL

- WITHOUT EXHAUST GAS
- GREATER EFFICIENCY WITHOUT USE FUEL



CON RUOTE DI GOMMA ANTISTRACCA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



MUNICIPALITÀ



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN

SPECS



LE GRANDI RUOTE (ANTISTRACCA), MIGLIORANO LA MANOVRABILITÀ E FACILITANO IL TRASPORTO.



SERBATOIO DETERGENTE DA 22 LITRI E SERBATOIO ANTICALCARE DA 25 LITRI.



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICIENZA CON TRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 316.

TECHNICAL DATA

Codice		SYNCRON-E D1710 P12 T IDAC41162	SYNCRON-E D1712 P24 T IDAC41163	SYNCRON-E D1712 P36 T IDAC41164
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		high pressure	high pressure	high pressure
Dimensioni (LxWxH)	Cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	113	113	113

STANDARD EQUIPMENT

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX



CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA A.P.
1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
1504 - (PER 24KW E 36KW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15035 - (PER 12KW)



OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m M22



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA A.P.
5/16" 20 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI40542
KIT CONTROLLO REMOTO

