

PORTOTECNICA™

member of **IPC**

IDROPULTRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)



**CALDAIA ELETTRICA
SERIE ACCIAIO INOX**

IWD-E

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷35,7
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL

- SENZA GAS DI SCARICO
- GRANDE EFFICIENZA SENZA UTILIZZARE CARBURANTE



OPZIONALE

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



MUNICIPALITÀ



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SPECS



MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE COSTANTEMENTE CONTROLLATA LA PRESSIONE DI LAVORO



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO INOX



CALDAIA A 3 STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX AISI 316

TECHNICAL DATA

Codice		IWD-ED1710 P12 T	IWD-ED1712 P24 T	IWD-ED1712 P36 T
PRESTAZIONI		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
Pressione operativa	bar/Mpa	170/17	170/17	170/17
Portata acqua	l/h	600	720	720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	6	6	6
Serbatoio detergente	l	25 (optional)	25 (optional)	25 (optional)
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Peso	Kg	148,30	148,80	153,80

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA A.P.
1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. 1/4 1504
(PER 24 kW E 36 kW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO A.P. 1/4 15035
(PER 12 kW)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
IN ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI PROF.
10 m



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m



CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO IN
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA A.P.
5/16" 20 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: MPVR13701
SERBATOIO DETERGENTE



CODICE: KTRI48111
SUPPORTO A BANCO IN
ACCIAIO VERNICIATO



CODICE: KTRI40538
SUPPORTO A BANCO IN
ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI40536
CONTROLLO REMOTO

