

# SG-08/SG-10 (SOLO VAPORE)

PRESSIONE DI LAVORO

4,5÷6  
bar

PORTATA VAPORE

60÷80  
g/min

POTENZA ASSORBITA

2÷3,2  
kW

## CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SG-08

SG-10 - CALDAIA AD AUTO RIEMPIMENTO

## SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE



## SPECS



MANIGLIA PER UN FACILE TRASPORTO



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX



INDICATORE DIGITALE DI: TEMPERATURA IN CALDAIA, PRONTO VAPORE, SEGNALE MANCANZA ACQUA

## DATI TECNICI

| Codici                 |         | <b>SG-8 S 4507 M</b><br>GNVA40036 | <b>SG-10 S 5007 M</b><br>GNVA40037 | <b>SG-10 S 6008 M</b><br>GNVA40038 |
|------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PRESTAZIONI</b>     |         |                                   |                                    |                                    |
| Pressione operativa    | bar/Mpa | 4,5/0,45                          | 5/05                               | 6/0,6                              |
| Portata vapore         | g/min   | ~ 50-60                           | ~ 60-70                            | ~ 65-80                            |
| Temperatura max vapore | °C      | 150                               | 160                                | 165                                |
| Tempo di riscaldamento | min     | ~ 8                               | ~ 3                                | ~ 2,5                              |
| Alimentazione          | Ph-V-Hz | 1-230-50                          | 1-230-50                           | 1-230-50                           |
| Potenza caldaia max    | kW      | 2                                 | 2,2                                | 3,2                                |
| Capacità caldaia       | l       | 2                                 | 1,8 (ricarica continua)            | 1,8 (ricarica continua)            |
| Capacità tanica acqua  | l       | -                                 | 2,5                                | 2,5                                |
| Dimensione (LxWxH)     | Cm      | 45x28x31                          | 45x28x31                           | 45x28x31                           |
| Peso                   | Kg      | 10                                | 8                                  | 10                                 |

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40019  
**IMPUGNATURA + TUBO  
VAPORE 2,5m**



CODICE: MPVR40851  
**TUBI PROLUNGA  
L=500mm (2 PZ)**



CODICE: MPVR40852  
**RACCORDO PROLUNGA  
VAPORE**



CODICE: SPPV40052  
**SPAZZOLA TERGIVETRO**



CODICE: SPPV40053  
**SPAZZOLA  
RETTANGOLARE**



CODICE: SPPV40054  
**SPAZZOLA TRIANGOLARE**



CODICE: SPPV40055  
**LANCIA VAPORE CURVA  
L 175**



CODICE: SPPV40056  
**SPAZZOLINO PER VAPORE  
IN POLIESTERE Ø 28**



CODICE: SPPV40057  
**SPAZZOLINO PER VAPORE  
IN OTTONE Ø 28**



CODICE: SPPV40058  
**PANNO PER SPAZZOLA  
RETTANGOLARE**



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR40857  
**BOTTIGLIA PER  
RIEMPIMENTO**



CODICE: AZMC40024  
**CHIAVE PER  
MANUTENZIONE**



CODICE: KTRI40446  
**CARRELLO TRASPORTO  
MACCHINA**

