

HIGHPURE HPE



PRESSIONE OPERATIVA

~10
bar

PORTATA ACQUA PURA

~7
l/min

Questo modello può essere abbinato con:
IDAF40884 - PW-C40 D1005P4 M

PRESSIONE - 100 bar
PORTATA - 5 l/min
Macchina a 1400 giri

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.
- ▶ ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.
- ▶ LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.
- ▶ POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.
- ▶ MANOMETER: MACCHINA COMPLETA DI FLUSSOMETRO E MANOMETRO.

DATI TECNICI

Codice
PRESTAZIONI

HPE - MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE

APTA40015

Peressione operativa	bar	~10
Portata acqua	l/min	~7
Connessioni in/out acqua	gas	3/4"
Lunghezza massima aste	m	16 (solo con 2 aste)
Produttività	m ² /h	fino a 200
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita	kW	0,6
Dimensione (LxWxH)	cm	53x50x127
Peso	kg	55

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI / EDILIZIA



ENERGIE RINNOVABILI



NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI

SERRE / VETRERIE/
TENSOSTRUTTURE

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD
OSMOSI INVERSA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO
METABISOLFITO 1Kg



CODICE: KTRI40106
SET FILTRI: (1 FILTRO DI
SEDIMENTAZIONE, 1 FILTRO
CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA
RESINE DEIONIZZANTI)



CODICE: VVSF40018
VALVOLA A SFERA



CODICE: TBFX40009
TUBO FLESSIBILE 30m



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER
GUARNIZIONI



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA
ACQUA



CODICE: TBFX40010
TUBO DI SCARICO
ACQUA 3 m

