

SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GS 1/41 SUB

ASD013245

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

252

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

41

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA
- ▶ ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA. & SANITÀ



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



FLOWMIX



MOTORI AD ALTA VELOCITÀ DI NUOVA GENERAZIONE



NEW BLEND FLEXIBLE HOSE

SPECS



POMPA SOMMERSA PROFESSIONALE



RACCORDO OTTONE PER SCARICO LIQUIDI



PRESA ALIMENTAZIONE ELETTRICA A BORDO MACCHINA

DATI TECNICI

Codice	GS 1/41 SUB	
PRODUTTIVITÀ	ASD013245	
Applicazione	WET	
Motore	1	
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHzO	2560
Portata d'aria	m³/h	252
Capacità fusto/Materiale	l	41/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora	dB(A)	75
Tipologia pompa	Plastic	
Potenza pompa	kW	0,37
Portata pompa	l/min	180
Diametro massimo per espulsione solidi	kW	20 max
Prevalenza	l/min	7
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x900
Peso	kg	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01277
**TUBO FLESSIBILE ALTA
RESISTENZA 5 m Ø38 mm**



CODICE: LAFN43048 (PER 1PZ)
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm
Ø38 mm**



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm**



CODICE: SPPV43051
**SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm**



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBBP00719
**TUBO ANTIGELO 5 m
Ø30 mm**



CODICE: FSVR00129
**FASCETTA STRINGITUBO
30X45**

