

**SOTECO™**member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - CENERI E ALTE TEMPERATURE

# GS 2/62 ASH (FULIGGINE)

ASD013145

POTENZA MAX

2800

W

DEPRESSIONE

2795

mmH<sub>2</sub>O

PORTATA D'ARIA

420

m<sup>3</sup>/h

CAPACITÀ FUSTO

62

l

## CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI

## SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



AGRICOLTURA



FERRAMENTA



## INNOVAZIONI



BLACK IS GREEN™



RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

## SPECS



FILTRO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE



SPECIALE SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEI FORNI, RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 200°C)



CARTUCCIA HEPA

## DATI TECNICI

| GS 2/62 ASH (FULIGGINE)                                        |                    |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Codice                                                         | ASD013145          |               |
| PRODUTTIVITÀ                                                   |                    |               |
| Applicazione                                                   | DRY                |               |
| Motore                                                         | 2                  |               |
| Potenza                                                        | W                  | 2400-2800 max |
| Tensione                                                       | V                  | 220-240       |
| Depressione                                                    | mmH <sub>2</sub> O | 2795          |
| Portata d'aria                                                 | m <sup>3</sup> /h  | 420           |
| Capacità fusto/Materiale                                       | l                  | 62/acciaio    |
| Lunghezza cavo                                                 | m                  | 8,5           |
| Superficie filtrante                                           | cm <sup>2</sup>    | 3627+3000     |
| Pressione sonora<br>(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A)              | 74            |
| Diametro accessori                                             | mm                 | 38            |
| Dimensioni (LxWxH)                                             | mm                 | 550x600x960   |
| Peso                                                           | kg                 | 17,5          |

## ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02935  
FILTRO ALTA  
TEMPERATURA



CODICE: FTDP28844  
CARTUCCIA HEPA H13



## ACCESSORI OPZIONALI

### KTRI02917 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 200°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00920  
TUBO FLESSIBILE IN  
ACCIAIO ZINCATO 2.8 m



CODICE: PMVR03589  
TUBO FORNO CON  
IMPUGNATURA



CODICE: TBFX72241  
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750  
SPAZZOLA FORNO



### KTRI02916 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 120°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49527  
TUBO FLESSIBILE IN  
GOMMA EPDM 3 m



CODICE: TBFX72241  
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750  
SPAZZOLA FORNO



### PMDT00954 KIT ACCESSORI CONDUTTIVO Ø36 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01147  
TUBO FLESSIBILE  
CONDUTTIVO 2 m



CODICE: MPVR07367  
TUBO IN PLASTICA  
CONDUTTIVA 2 PZ



CODICE: MPVR07366  
CURVETTA IN PLASTICA  
CONDUTTIVA CON  
REGOLAZIONE ARIA



CODICE: SPVV01685  
SPAZZOLA POLVERE IN  
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPVV01687  
LANCIA PIATTA IN  
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPVV01688  
PENNELLO ROTONDO IN  
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPVV01686  
BOCCHETTA  
TRIANGOLARE IN  
PLASTICA CONDUTTIVA

