





-  Apparecchio con tecnologia inverter comandato da microprocessore.
-  Dinamica d'arco rivoluzionaria e unica sul mercato.
-  Salda tutti gli elettrodi Rutili, Basici, Inox, ghise in corrente continua.
-  Pratico, grazie alla sua leggerezza (4 kg), alle dimensioni ridotte e al basso consumo di energia (fusibile AM 16A).



MMA

- ✓ Innesco immediato **grazie all'elevata tensione a vuoto.**
- ✓ **Potenza di saldatura costante.**
- ✓ **Fusione fluida** grazie alla corrente continua
- ✓ **Insensibile alle fluttuazioni di corrente** locali o alla lunghezza dell'arco.
- ✓ **Ottima penetrazione** e perfetta stabilità dell'arco.



Fornito in un cofanetto con



Maschera Techno 11

- Campo visivo: 98 x 35 mm
- Tonalità chiara 3: eccellente visibilità quando è chiaro per la preparazione alla saldatura
- Tonalità scura 11
- Velocità di oscuramento: 0,6 ms
- Tecnologia TRUE COLOR

[Più informazioni](#)

QUALITÀ

HOT START : aumento di potenza con innesco.

ANTI STICKING : procedimento anti-incollaggio.

ARC FORCE : aumento mirato della corrente a seconda della difficoltà di saldatura.



DISPOSITIVO PROGETTATO PER FUNZIONARE ANCHE SU GENERATORI E PROTETTO DA VARIAZIONI DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (+/-15%).

50/60 Hz	A	I ₂ A	Tecnologia integrata				MMA		U ₀ V	mm ²	cm	kg	IP	2 m	7.5 kVA
			HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)							
230 V 1~	16	10 → 160	▪	▪	▪	▪	85	70	72	10/25	27 x 17 x 11	4	IP 21	2 m	7.5 kVA