



PLANET 22S ATEX

CE EX II 3D Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X

ASID00566

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ CERTIFICAZIONE M & H
- ▶ FILTRAZIONE TOTALE
- ▶ CERTIFICAZIONE H
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ NUOVE PROTEZIONI PER ZONA INTERNA 20
- ▶ TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- ▶ FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- ▶ SACCHI CONDUTTIVI CON CHISURA DI SICUREZZA
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- ▶ SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- ▶ SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA
- ▶ DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

PLANET 22S ATEX

ASID00566

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHg	2470
Portata d'aria	m³/h	210
Capacità fusto	l	30
Lunghezza cavo	m	10
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Diametro accessori	mm	38/32
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x500x980
Peso	Kg	30

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP00618
 FILTRO PRINCIPALE
 CONDUTTIVO

 CODICE: FTDP00400
 CARTUCCIA HEPA IN
 INGRESSO

 CODICE: FTDP00610
 PROTEZIONE FILTRO HEPA

 CODICE: FTDP00401
 CARTUCCIA HEPA PER
 ARIA DI SCARICO

 CODICE: FTDP00399
 FILTRO HEPA IN USCITA

 CODICE: KTRI04688
 SACCO DI RACCOLTA
 CONDUTTIVO

 CODICE: KTRI04687
 SACCO DI SMALTIMENTO
 CONDUTTIVO


ACCESSORI OPZIONALI

 Kit accessori conduttivo Ø38/32 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm

 PMDT00015
 PMDT00326