



GS 2/90 SUB OIL

ASD014365

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN INDUSTRIALE CON CARRELLO ERGONOMICO "OPTIM"
- ▶ GRANDI RUOTE IN GOMMA CON FRENI PER UNA SICURA E FACILE MOVIMENTAZIONE
- ▶ CESTELLO INTERNO PER SEPARARE PARTI METALLICHE E LIQUIDI
- ▶ FILTRO SECONDARIO IN NYLON PER TRATTENERE LE IMPURITÀ RENDENDO L'OLIO RIUTILIZZABILE
- ▶ DFS - SISTEMA DI DOPPIA FILTRAZIONE PER L'ASPIRAZIONE SIMULTANEA DI SOLIDI E LIQUIDI
- ▶ DUE MOTORI INDIPENDENTI AD ALTE PERFORMANCE CON MASSIMA AFFIDABILITÀ
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ INDICATORE VISIVO PER CONTROLLO RIEMPIMENTO E SCARICO LIQUIDI
- ▶ INGRESSO LATERALE METALLICO SIGILLATO PER CREARE EFFETTO CICLONICO ED EVITARE PERDITE

GS 2/90 SUB OIL

ASD014365

Codice		ASD014365
DATI TECNICI		
Applicazione		WET&DRY
Numero di fasi		1
Tensione / Frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Numero di motori		2
Potenza	W	2200-2600 max
Depressione	mmHg	2860
Portata d'aria	m³/h	560
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm²	2360
Capacità fusto / materiale	l	90 / Acciaio inox AISI 430
Capacità secchio	l	30
Livello pressione sonora	dB(A)	74
Diametro bocchettone	mm	60 - Metallo, ingresso laterale
Tipologia pompa		Acciaio inox AISI 304
Potenza pompa	W	370
Prevalenza	m	7
Portata pompa	l/m	180
Diametro massimo per espulsione solidi	mm	20 max
Dimensioni (LxWxH)	mm	640x600x1280
Peso	Kg	45,5

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP00285
 FILTRO A CARTUCCIA
 POLIESTERE LAVABILE
 2.360 cm²

 CODICE: FTDP28755
 FILTRO A RETE

 CODICE: MPVR28723
 DISCO BLOCCA-FILTRO
 COMPLETO

 CODICE: FTC000032
 FILTRO IN NYLON (PA
 300 µ)

 CODICE: PMVR07291
 ANELLO INTERNO

 CODICE: SECC00207
 CESTELLO SEPARATORE
 30 l


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447
Filtro in Nylon (PA 150 µ)	FTC000031