

# 420 M

# BIANCO

BANDSAW MACHINES

*Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx*  
*Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right*

**AL**

#### STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio  
Bow realized in aluminium



#### EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro  
High working performances



#### RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
Reducer unit with hardened  
and ground gears



#### QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità  
Top quality components



#### AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
Availability of spare parts for 20 years



Segatrice a nastro piccola e robusta, particolarmente indicata per l'utilizzo in carpenterie e officine che abbiano la necessità di tagliare in piccola serie. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

*Manual band saw machine small and robust particularly recommended for the use in structural workshops that need to cut small lots. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.*

## 420 M

| LxWxH (cm)      |     | LxWxH (cm)     |         | Kg          |
|-----------------|-----|----------------|---------|-------------|
| 140 x 160 x 195 |     | 75 x 145 x 150 |         | 356         |
|                 | Ø   | ∇              | ∇       |             |
| 90°             | 300 | 240            | 420x200 | 3270x27x0,9 |
| 45°             | 240 | 230            | 270x140 |             |
| 60°             | 170 | 170            | 170x170 |             |

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

### Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Scivolo di scarico pezzi

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso

### Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop

Discharge tray

Cleaning brush

Infeed roller

### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a secco  
Dry cooling device



Skip elettrico  
Electrical skip




Discesa controllata  
Gravity down feed



Visualizzatore gradi angolo di taglio  
Cutting angle display



Inverter  
Frequency converter



Motovariatore  
Blade speed variator



Morsa pneumatica  
Pneumatic vice

# BIANCO

**BIANCO srl**

Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it



**since  
1982**