

370 M DS MP

BIANCO
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Morsa pneumatica per recupero veloce della corsa di apertura del cilindro durante il taglio a gradi
Pneumatic vice for a quick cylinder opening when the cutting angle is set



STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati
Reducer unit with hardened and ground gears



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



MANUALI M DS Manual M DS

280 M DS MP 370 M DS MP 330 M DS MS 370 M DS MS 420 M DS MS



370 M DS MP Morsa pneumatica/Pneumatic vice



LxWxH (cm)
164 x 184 x 173



LxWxH (cm)
75 x 145 x 160



Kg
510

	Ø	□	▤	
90°	260	240	340x140	3120x27x0,9
45° DX	220	175	220x120	
60° DX	140	140	135x90	
45° SX	220	175	220x120	

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm
con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with
mechanical length stop

Infeed and outfeed roller



Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

Accessori Opzionali / Optional Accessories

TS



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device

S



Skip elettrico
Electrical skip

SA



Discesa controllata
Gravity down feed

I



Inverter
Frequency converter

V



Motovariatore
Blade speed variator

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



**since
1982**