

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left

AL

STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Angolo di taglio rilevato tramite encoder e visualizzazione digitale dei gradi
Cutting angle detected by encoder and digitally displayed for quick reading



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati
Reducer unit with hardened and ground gears



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Morsa scorrevole per il posizionamento facile e veloce del pezzo da tagliare
Sliding vice for an easy and quick placement of the piece to be cut



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



MANUALI M DS Manual M DS

280 M DS MP 370 M DS MP 330 M DS MS 370 M DS MS 420 M DS MS



330 M DS MS Morsa scorrevole/Sliding vice

				
LxWxH (cm)		LxWxH (cm)		Kg
140 x 150 x 170		75 x 145 x 150		400
				
90°	260	220	330x120	3010x27x0,9
45° DX	150	150	190x150	
60° DX	120	110	120x120	
45° SX	130	110	190x110	
• Velocità di taglio/<i>Cutting speed</i> • Altezza piano di lavoro/<i>Working surface height</i> • Motore lama/<i>Blade motor</i> • Motore pompa refrigerante/ <i>Cooling Pump Motor</i> RAL 3002 - RAL 7022				
				35 - 70 m/min 830 mm 0,9 - 1,5 kW (V400) 0,06 kW

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm
con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Encoder + visualizzatore digitale
gradi angolo di taglio

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with
mechanical length stop

Infeed and outfeed roller

Encoder + cutting angle digital
display

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a
secco
Dry cooling device



Skip elettrico
Electrical skip



Discesa controllata
Gravity down feed



Inverter
Frequency converter



Motovariatore
Blade speed variator



Morsa pneumatica
Pneumatic vice

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



since
1982