

# 330 AF PLC

Segatrice a nastro automatica fissa  
Automatic band saw machine

# BIANCO

BANDSAW MACHINES



## PRECISIONE/PRECISION

Software di ultima generazione  
Innovative operating software



## CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi  
Simple and intuitive controls



## EFFICIENZA/EFFICIENCY

Cilindro arco posto  
anteriormente per maggiore  
stabilità  
Front control bow cylinder  
block for more stability



## QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità  
Top quality components



## STABILITÀ/STABILITY

Arco in alluminio  
Bow realized in aluminium



## RESISTENZA/RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
Reducer unit with hardened  
and ground gears



## AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
Availability of spare parts for 20 years



**B**

# AUTOMATICHE AF

## Automatic AF



Segatrice a nastro automatica con movimento arco, morse e avanzamento a comando oleodinamico. Discesa e risalita lama controllate da tastatore. Avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Impostazione manuale della lunghezza di taglio tramite volantino, quantità di pezzi da tagliare e funzioni macchina gestite da PLC. Tensionamento lama meccanico controllato da finecorsa. La macchina è completa di carter di protezione, doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE.

*Automatic band saw machine with bow, vice movement and material feeding at hydraulic control. Automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin. Downfeed with infinitesimal adjustment. Manual setting of the cutting length through mechanical handle, quantity of pieces to be cut and all machine functions are operated and controlled by PLC. Mechanical blade tensioning controlled by limit switch. The machine is equipped with perimetrical safety protection, double safety button for cycle start-up and low voltage electrical system according to EC rules.*

### 330 AF PLC

	LxWxH (cm) <b>322 x 195 x 190</b>		LxWxH (cm) <b>240 x 170 x 170</b>		Kg <b>1090</b>
<b>90°</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>330x120</b>	<b>3010x27x0,9</b>	

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **835 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/Hydraulic unit motor **0,75 kW**
- Motore pompa refrigerante/Cooling Pump Motor **0,12 kW**
- Corsa carro/ Carriage stroke **800 mm**
- Lunghezza spezzone finale/Scrap length **25 mm**
- RAL 3002 - RAL 7022

#### Accessori Standard

Scivolo di scarico pezzi  
Spazzola puliscilama

#### Standard Accessories

Discharge tray  
Cleaning brush

I modelli **AF** hanno il cilindro comando arco posto anteriormente.  
**È CONSIGLIABILE PER TAGLIO IN AUTOMATICO, NON SUPERARE Ø PIENI mm.150**


*AF models have a front control bow cylinder block.*  
**WHILE THE MACHINE IS OPERATING IN AUTOMATIC MODE WE SUGGEST YOU NOT TO FEED FULL MATERIAL BIGGER THAN 150 mm Ø**

**330 AF****370 AF****420 AF**

#### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico  
*Mechanical bundle clamping device*



Taglio fascio oleodinamico  
*Hydraulic bundle clamping device*



Motovariatore  
*Blade speed variator*



Dispositivo taglio a secco  
*Dry cooling device*



Reg. pressione morse doppio  
*Adjustable vice pressure*



Inverter  
*Frequency converter*



Evacuatore trucioli  
*Chip conveyer*



Dispositivo controllo deviazione lama  
*Blade deflection control device*



# BIANCO

since  
**1982**

**BIANCO srl**  
Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it

