



GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ SISTEMA FLOWMIX PER ELEVATA ASPIRAZIONE
- ▶ GRANDI RUOTE GOMMATE CON FRENI PER FACILI SPOSTAMENTI
- ▶ CESTELLO SEPARATORE PER DIVIDERE SOLIDI ABRASIVI DAI LIQUIDI
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE PER GENERARE EFFETTO CICLONICO ED EVITARE PERDITE

GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Tipologia motore	V	monofase
Potenza	Hz	2200
Tensione / frequenza		220-240 / 50-60
Depressione	mmH2O	2560 FM OFF / 3700 FM ON
Portata d'aria	m3/h	504 FM OFF / 173 FM ON
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm ²	2360
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	45

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP00285
 CARTUCCIA POLIESTERE
 LAVABILE CLASSE M

 CODICE: FTDP28755
 FILTRO A RETE

 CODICE: MPVR10591
 ANELLO INTERNO

 CODICE: MPVR28723
 DISCO BLOCCA-FILTRO
 COMPLETO

 CODICE: SECC00187
 CESTELLO SEPARATORE


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447