

Smerigliatrice rettificatrice a nastro abrasivo senza centri (centreless) per pezzi rotondi a 2 teste, 1 velocità, completa di base armadio, guida prismatica di supporto al pezzo e impianto elettrico in cassetta stagna con variazione elettronica della velocità della ruota di contrasto.

*Macchina per smerigliatura, rettifica, pulitura, lucidatura di pezzi rotondi con diametro da 10 a 150 mm
Teste di smerigliatura costruite in lamiera di grosso spessore preformata ed elettrosaldata con sistema di tensione e centratura del nastro.*

Ruota di contatto facilmente sostituibile con alti rulli di differente durezza.

I gruppi centreless, a velocità variabile, consentono di regolare la velocità di rotazione del pezzo, garantendo velocità adeguata al suo diametro. Dotati di tre diverse penne di supporto del pezzo.

Regolazione elettronica in progressione continua da 20 a 100 giri al minuto della ruota di contrasto (10/50 m/min con riduttori 1/28).

La guida di refrigerazione lubrifica e raffredda il pezzo garantendo operazioni di lucidatura perfette, il liquido lubrificante viene decantato nell'apposita vasca di raccolta e riportato nel punto di lavoro da una elettropompa garantendo continuità di lubrificazione e raffreddamento oltre a trattenere le polveri.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>3,5 kW 1430 giri</i>
<i>Motore centerless</i>	<i>0,10 kW</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 150 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>30/15 m/sec</i>
<i>Dimensione ruota di contatto</i>	<i>200 x 150 mm</i>
<i>Dimensione ruota di contrasto</i>	<i>150 x 150 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Volume aria necessaria aspirazione</i>	<i>700 m³/h</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>1700 x 1400 x 1600 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>470 kg</i>