

Testa smerigliatrice ad una velocità completa di impianto elettrico in scatola di metallo e staffe per assemblarla sulla macchina.

Regolabile in altezza fino a 100 mm facilita il posizionamento su ogni tipo di macchina.

Predisposta per l'installazione di sistema di aspirazione.

La ruota di contatto in gomma scanalata permette una maggiore capacità di aspirazione delle polveri miglior uso del nastro abrasivo.

Modello a nastro libero composto da forcilla con due rulli diametro 70mm fissati a distanza di 130mm garantisce flessibilità del nastro.

Consigliata unità filtro composta da cyclone autofiltrante in grado di raccogliere approssimativamente 90% di polvere pesanti direttamente dal punto di lavoro del nastro.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>4,5 kW 2800 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 75 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>30 m/sec</i>
<i>Diametro ruota di contatto</i>	<i>200 x 75 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>1150 x 400 x 300 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>84 kg</i>