

Smerigliatrice a nastro abrasivo con carrello a 4 ruote per l'asportazione di saldature o smerigliature su grandi superfici piane, a una velocità completa di impianto elettrico in cassetta stagna.

Il carrello consente alla testa di lavorare con inclinazione di 30°. Testa fulcrata sul carrello in posizione bilanciata, dotata di fine corsa che permette di regolare il punto di contatto del nastro abrasivo con il pezzo da lavorare.

Impugnatura lunga e regolabile che permette di trasmettere massima forza sul punto di lavoro con poca fatica.

La ruota di contatto a richiesta può essere dotata di rulli tastatori regolabili che assicurano asportazione costante ed uniforme.

Macchina predisposta all'allacciamento ad impianto di aspirazione per prelevare la maggior parte delle polveri dal corpo macchina. Disponibile ulteriore attacco per aspirare direttamente sotto la ruota di contatto.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>4,5 kW 2800 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 75 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>30 m/sec</i>
<i>Dimensione ruota di contatto</i>	<i>200 x 75 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>79/81 dB(A)</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>600 x 1600 x 170 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>125 kg</i>