

Smerigliatrice a nastro abrasivo su ruote di contatto verticali di diversi diametri a 2 velocità, completa di base armadio, cappa di aspirazione e impianto elettrico in cassetta stagna.

Dotata di ampio piano di appoggio orientabile e di ruota di contatto verticale, consente la lavorazione di parti sagomate e inclinate. Gruppo ruota di contatto facilmente sostituibile per lavorare sempre con il diametro adeguato.

Macchina con fulcro nel punto di contatto con il nastro abrasivo che quindi non necessita di aggiustamenti al cambio di inclinazione.

Il sistema di tensione del nastro agisce sulla piastra del motore ed effettua automaticamente la centratura del nastro.

Piano regolabile in altezza con apposito volantino per permettere di lavorare sempre al centro della ruota di contatto. Disponibile a richiesta un fermo per l'inclinazione del piano nei due sensi.

Cappa di aspirazione che assicura la captazione della maggior parte delle polveri, regolabile con facilità per permettere il passaggio di pezzi più ingombranti; l'impianto di aspirazione auto filtrante preleva dalla cappa e direttamente dal corpo macchina anche le polveri che si staccano dal nastro durante il rotolamento.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>2,2 kW 2800 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 150 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>30 m/sec</i>
<i>Dimensione ruota di contatto</i>	<i>200 x 150 mm</i>
<i>Piano di appoggio standard</i>	<i>550 x 350 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>79/82 dB(A)</i>
<i>Volume aria necessaria aspirazione</i>	<i>700 m³/h</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>75 x 145 x 120 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>130 kg</i>