

Smerigliatrice a nastro abrasivo per raggi o pulitura di saldature in angolo a 2 velocità, completa di base armadio, cappa di aspirazione e impianto elettrico in cassetta stagna.

Macchina per smerigliatura, di saldature in angolo su bordi rettangolari come scatole e cassette con angoli saldati di altezza massima 150mm e per eseguire raggi su pezzi piatti.

Testa di smerigliatura costruita in lamiera di grosso spessore preformata ed elettrosaldata con sistema brevettato per l'esecuzione del raggio e gruppo di tensione e centratura del nastro.

Ruota di contatto facilmente sostituibile.

Il sistema di raggatura consiste in una forcella che porta due rulli sui quali scorre una porzione di nastro abrasivo libero, i rulli oscillano sia nell'angolazione che nel fulcro; entrambe le oscillazioni sono regolabili per assicurare la lavorazione richiesta.

Ampio piano di appoggio regolabile in altezza per garantire il migliore sfruttamento e corretta flessione dei nastri abrasivi.

Macchina predisposta per l'allacciamento a impianto di aspirazione.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>2,3 / 1,5 kW 2800/1400 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 150 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>24/12 m/sec</i>
<i>Dimensione ruote scorrimento nastro</i>	<i>50 x 150 mm</i>
<i>Piano di appoggio pezzo</i>	<i>600 x 250 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Volume aria necessaria aspirazione</i>	<i>700 m³/h</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>70 x 140 x 150 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>130 kg</i>